

概要

百旺双胶纸定位国产高档全木浆未涂布纸，兼具高平滑度和高白度表现特性，优异的运转适性和印刷适性。

产品特点

高平滑度、表面细腻，高白度，适用于高品质胶版印刷。

适用范围

百旺双胶纸特别适用于印刷高质量要求的手册、年报、图书、目录和插页、地图和说明书，信封和票据账单等用途。

印刷图文

图案：

作为高档未涂布纸，百旺高平滑度和高白度优势在黑白和彩色印刷上均有上佳网点还原表现。

文字：

未涂布表面处理，印刷文字不反光更适合阅读。

常规定量

60, 70, 80, 90, 100, 120 g/m²

印刷及印后加工

百旺双胶纸主要用于胶版印刷，包括平张印刷和轮转印刷，完全适用多种印后加工方式，包括钉装，线装，精装等，所有克重都可折线和穿孔加工。

环保

百旺双胶纸所用纤维全部来自科学管理的人工种植林。以下包装材料皆可回收再循环：

- 令包装：牛皮纸/聚乙烯
- 木质托盘
- 热收缩膜：聚乙烯

生产工艺

百旺双胶纸由亚太森博（广东）纸业有限公司生产，采用国际最新造纸工艺和ECF漂白纤维，中性施胶，产品安全，质量稳定。

Characteristic- 项目	Unit-单位	Quality Specification- 技术指标						Test Method - 检测方法
		60	70	80	90	100	120	
Basis Weight/定量	g/m ²	60	70	80	90	100	120	ISO 536
Thickness/厚度	μm	77	87	98	109	119	141	ISO 534
Bendtsen Roughness/本特森法粗糙度	ml/min	100						ISO 8791-2
CIE Brightness/白度	%	158						ISO 11475
ISO Brightness/亮度	%	95						ISO 2470
Opacity/不透明度	%	88	92	94	94	96	97	ISO2471
Moisture/含水量	%	6						ISO287