

## 产品说明单

## 品旺®双胶纸

### 概要

品旺双胶纸定位于中高档全木浆未涂布纸，白度和平滑度居同类产品前列，且有着优异的运转适性和印刷适性。

### 产品特点

白度适中，适合多种印刷用途  
产品质量稳定性高  
彩色印刷质量高。

### 适用范围

品旺双胶纸特别适用于印刷高质量要求的手册、年报、图书、目录和插页、地图和说明书，信封和票据账单等用途。

### 印刷图文

图案：  
印刷网点着墨均匀，色彩再现能力好。

文字：  
未涂布表面处理，印刷文字不反光更适合阅读。

### 常规定量

60, 70, 80, 90, 100, 120 g/m<sup>2</sup>

### 印刷及印后加工

品旺双胶纸主要用于胶版印刷，包括平张印刷和轮转印刷，完全适用多种印后加工方式，包括钉装，线装，精装等，所有克重都可折线和穿孔加工。

### 环保

品旺双胶纸所用纤维全部来自科学管理的人工种植林。以下包装材料皆可回收再循环：

- 令包装：牛皮纸/聚乙烯
- 木质托盘
- 热收缩膜：聚乙烯

### 生产工艺

品旺双胶纸由亚太森博（广东）纸业有限公司生产，采用国际最新造纸工艺和ECF漂白纤维，中性施胶，产品安全，质量稳定。

Characteristic-项目	Unit-单位	Test Method - 检测方法	Quality Specification- 技术指标					
Grammage/定量	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	60	70	80	90	100	120
Thickness/厚度	μm	ISO 534	76	87	99	111	122	140
Bendtsen Roughness/本特森法粗糙度	ml/min	ISO 8791-2	140					
CIE Whiteness/CIE白度	%	ISO 11475	145					
ISO Brightness/ISO亮度	%	ISO 2470	95					
D65 Brightness/D65亮度	%	Reference	103					
Opacity/不透明度	%	ISO2471	88	91	93	94	96	97
Moisture/含水量	%	ISO287	6					